


ACCESORIOS | TENSORES

Tensor horquilla-horquilla HG-228 Crosby




DESCRIPCIÓN

- Terminales templados y revenidos o normalizados; cuerpo normalizado.
- Acero galvanizado en caliente.
- Rosca UNJ modificada en los terminales para mejor resistencia a la fatiga; cuerpo con rosca UNC.
- Recomendados solo para tiro recto (en línea).
- Contratueras disponibles para todas las medidas.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26 y ASTM F-1145.
- Horquillas forjadas con bulón y tuerca de 1/4" a 5/8", y con perno y chaveta de 3/4" a 2-3/4".



Producto



Plano de dimensiones

Características técnicas

					Dimensiones [mm]										
Código	Rosca y recorrido	Ref. fabricante	C.M.T.	Peso aprox.	OO	B	E Closed	G	J Open	K Closed	M Open	N Closed	BB	Ref. kit de perno de repuesto	
	[pulg]		[t]	[kg]											
1032518-CR	* 5/16 x 4-1/2	1032518	0,36	0,25	6,35	12,7	51,2	22,0	332	218	359	244	116	1089654	
1032536-CR	* 3/8 x 6	1032536	0,54	0,39	7,87	13,5	53,5	21,5	413	260	445	292	155	1089672	
1032554-CR	1/2 x 6	1032554	1,00	0,83	9,40	16,3	81,8	27,1	474	321	512	359	153	1089690	
1032590-CR	1/2 x 12	1032590	1,00	1,23	9,40	16,3	81,3	27,1	786	481	824	519	314	1089690	
1032616-CR	5/8 x 6	1032616	1,59	1,46	12,7	20,1	99,1	33,5	501	349	554	402	153	1089716	
1032634-CR	5/8 x 9	1032634	1,59	1,79	12,7	20,1	98,8	33,5	662	434	715	487	239	1089716	
1032652-CR	5/8 x 12	1032652	1,59	2,08	12,7	20,1	98,8	33,5	815	510	868	563	315	1089716	
1032670-CR	3/4 x 6	1032670	2,36	2,18	16,0	24,6	120	38,5	536	383	601	449	156	1097770	
1032698-CR	3/4 x 9	1032698	2,36	2,65	16,0	24,6	119	38,5	698	470	764	535	244	1097770	
1032714-CR	3/4 x 12	1032714	2,36	3,05	16,0	24,6	119	38,5	851	546	916	612	320	1097770	
1032732-CR	3/4 x 18	1032732	2,36	3,83	16,0	24,6	120	38,5	1155	698	1221	764	471	1097770	
1032750-CR	7/8 x 12	1032750	3,27	4,25	19,1	29,5	140	44,8	880	575	956	651	309	1097789	
1032778-CR	7/8 x 18	1032778	3,27	5,34	19,1	29,5	140	44,8	1197	740	1272	815	473	1097789	
1032796-CR	1 x 6	1032796	4,54	4,74	22,4	34,0	155	52,1	605	453	690	538	157	1097761	
1032812-CR	1 x 12	1032812	4,54	6,25	22,4	34,0	155	52,1	910	605	995	690	309	1097761	
1032830-CR	1 x 18	1032830	4,54	7,77	22,4	34,0	155	52,1	1215	757	1300	843	462	1097761	
1032858-CR	1 x 24	1032858	4,54	9,51	22,4	34,0	154	52,1	1535	925	1620	1010	631	1097761	
1032876-CR	1-1/4 x 12	1032876	6,89	9,94	28,7	46,7	205	71,5	1000	695	1107	802	306	1097798	

					Dimensiones [mm]										
Código	Rosca y recorrido	Ref. fabricante	C.M.T.	Peso aprox.	OO	B	E Closed	G	J Open	K Closed	M Open	N Closed	BB	Ref. kit de perno de repuesto	
[pulg]		[t]		[kg]											
1032894-CR	1-1/4 x 18	1032894	6,89	11,7	28,7	46,7	205	71,5	1305	848	1412	955	459	1097798	
1032910-CR	1-1/4 x 24	1032910	6,89	13,5	28,7	46,7	205	71,5	1624	1014	1731	1121	625	1097798	
1032938-CR	1-1/2 x 12	1032938	9,71	14,8	35,1	52,3	227	71,4	1035	731	1160	855	313	1097805	
1032956-CR	1-1/2 x 18	1032956	9,71	17,2	35,1	52,3	227	71,4	1340	883	1465	1008	465	1097805	
1032974-CR	1-1/2 x 24	1032974	9,71	19,7	35,1	52,3	227	71,4	1661	1051	1786	1176	633	1097805	
1033018-CR	1-3/4 x 18	1033018	12,7	24,3	41,4	66,0	238	85,0	1355	898	1503	1045	467	1097814	
1033036-CR	1-3/4 x 24	1033036	12,7	27,7	41,4	66,0	238	85,0	1660	1050	1807	1198	619	1097814	
1032493-CR	—	—	0,23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	