
ACCESORIOS | UNIONES GIRATORIAS

Unión giratoria G-402 TOHO





Unión giratoria G-402
Vista del producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Aplicación: los giratorios sin rodamientos no están diseñados para girar bajo carga, sino que están destinados únicamente a dispositivos de posicionamiento.
- Acabado: galvanizado en caliente.
- Solo para carga en línea: la carga lateral no está permitida.
- No reemplazar un giratorio por otro con un pasador distinto al diseñado para ese modelo.
- Los giratorios deben inspeccionarse regularmente conforme a las normas de seguridad del país de uso; la inspección debe realizarse al menos cada seis meses, y con mayor frecuencia si se utilizan en condiciones severas.

Características técnicas

				Dimensiones [pulg]								
Código	**Tamaño**	**C.M.T.**	**Peso**	**A**	**B**	**C**	**D**	**J**	**M**	**R**	**S**	**T**
	[pulg]	[lb]	[lb]									
460113TO	1/2	3600	1,43	2,50	1,31	1,50	2,00	1,31	0,63	5,44	3,19	6,44
460116TO	5/8	5200	2,50	3,00	1,56	1,75	2,38	1,50	0,75	6,56	3,88	7,81
460119TO	3/4	7200	4,13	3,50	1,75	2,00	2,63	1,88	0,88	7,19	4,31	8,69
460122TO	7/8	10000	6,25	4,00	2,06	2,25	3,06	2,13	1,00	8,38	5,00	10,13
460126TO	1	12500	9,00	4,50	2,31	2,50	3,50	2,38	1,13	9,63	5,75	11,63