
ACCESORIOS | UNIONES GIRATORIAS

# Unión giratoria abierta (horquilla) G-403 Crosby





Producto



Plano de dimensiones

## DESCRIPCIÓN

- Los giratorios forjados 402 y 403 son dispositivos de posicionamiento: no están pensados para girar bajo carga.
- Galvanizados en caliente; templados y revenidos.
- Cumplen o superan todos los requisitos de ASME B30.26.
- Cumple la especificación federal RR-C-271H, tipo VII, clase 3.

## Características técnicas

| | | | | | Dimensiones [mm] | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Tamaño nominal** | **Ref. fabricante** | **C.M.T.** | **Peso aprox.** | **A** | **B** | **C** | **G** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** | **P** | **R** | **U** | **V** |
| | [mm] | | [t] | [kg] | | | | | | | | | | | | | |
| **1016411-CR** | 8 | 1016411 | 0,57 | 0,15 | 41,4 | 20,6 | 25,4 | 20,6 | 20,6 | 12,7 | 28,7 | 9,65 | 22,4 | 7,85 | 74,5 | 52,0 | 46,0 |
| **1016439-CR** | 10 | 1016439 | 1,02 | 0,30 | 51,0 | 23,9 | 31,8 | 25,4 | 25,4 | 16,0 | 35,8 | 12,7 | 26,9 | 9,65 | 92,0 | 63,5 | 57,0 |
| **1016457-CR** | 13 | 1016457 | 1,63 | 0,61 | 63,5 | 33,3 | 38,1 | 33,3 | 33,3 | 19,1 | 44,5 | 16,0 | 33,3 | 12,7 | 114 | 81,0 | 73,0 |
| **1016475-CR** | 16 | 1016475 | 2,36 | 1,12 | 76,0 | 39,5 | 44,5 | 41,4 | 38,1 | 23,9 | 52,0 | 19,1 | 38,1 | 16,0 | 135 | 98,5 | 87,5 |
| **1016493-CR** | 19 | 1016493 | 3,27 | 1,76 | 89,0 | 44,5 | 51,0 | 47,8 | 47,8 | 28,7 | 64,5 | 22,4 | 44,5 | 19,1 | 154 | 109 | 102 |
| **1016518-CR** | 22 | 1016518 | 4,54 | 2,66 | 102 | 52,0 | 57,0 | 54,0 | 54,0 | 34,0 | 70,9 | 25,4 | 52,0 | 22,4 | 178 | 127 | 115 |
| **1016536-CR** | 25 | 1016536 | 5,67 | 4,46 | 114 | 58,5 | 63,5 | 67,0 | 60,5 | 44,5 | 94,5 | 28,7 | 71,5 | 28,7 | 217 | 146 | 151 |
| **1016572-CR** | 32 | 1016572 | 8,16 | 7,14 | 145 | 68,5 | 79,5 | 79,5 | 76,0 | 52,0 | 109 | 41,4 | 71,5 | 35,1 | 248 | 179 | 162 |
| **1016590-CR** | 38+ | 1016590 | 20,5 | 24,8 | 178 | 98,5 | 102 | 143 | 102 | 73,0 | 152 | 57,0 | 113 | 57,0 | 362 | 254 | 275 |
| **1016395-CR** | — | — | 0,48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |