

ACCESORIOS | CÁNCAMOS

Punto de izaje Slide-Loc™ métrico SL-150 Crosby



DESCRIPCIÓN

- Ojo más amplio que el de un cáncamo equivalente, para un acceso más fácil.
- Asa de acero aleado forjado, templado y revenido, con giro de 360°.
- Capacidad del 100% a 90°.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple la Directiva de Máquinas 2006/42/CE (marcado CE).
- Bulón grado 10.9 según ISO 898-1.
- Mecanismo de bloqueo que permite fijarlo rápidamente sin herramientas; marcas QUIC-CHECK® en el asa.

Características técnicas

Código	Peso aprox. [kg]	Ref. fabricante	C.M.T. [t]	Dimensiones [mm]							Proyección efectiva de rosca [t]
				Bulón A [pulg]	B	C	E	F	H	J	
1068515-CR	0,14	1068515	0,50	M10X1.5 X 25	35,5	53,0	28,0	8,5	27,8	45,0	14,6

				Dimensiones [mm]								
Código	Peso aprox.	Ref. fabricante	C.M.T.	Bulón A	B	C	E	F	H	J	Proyección efectiva de rosca	
	[kg]		[t]	[pulg]							[t]	
1068524-CR	0,23	1068524	0,75	M12x1.75x30	42,5	62,6	33,0	10,5	32,9	54,0	18,3	
1068533-CR	0,50	1068533	1,50	M16x2x40	55,0	75,7	37,0	13,2	37,0	63,4	24,5	
1068542-CR	0,94	1068542	2,30	M20x2.5x50	68,8	91,1	43,9	16,0	43,6	75,6	31,0	