

ACCESORIOS | DESTORCEDORES

Destorcedor a rodamiento horquilla-horquilla 8-303 Yoke




DESCRIPCIÓN

- Destorcedores de rodamiento de contacto angular fabricados con material de la más alta calidad.
- Factor de seguridad 5:1.
- Disponibles de 0,75 a 25 toneladas, para cables de 1/4" a 1 1/4".
- Zincados para mayor resistencia a la corrosión y vida útil.
- Con alemites (engrasadores) para un desempeño superior.
- Diseñados para bajo torque de arranque y alta velocidad de rotación.
- Todas las piezas con detección de fisuras por partículas magnéticas al 100%.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Todas las piezas con número de lote para certificación y trazabilidad.



Horquilla-horquilla



Plano de dimensiones

Características técnicas

Dimensiones [mm]

Código	Ref. fabricante	C.M.T.	Para cadena grado 80	A	B	C	D	G	H	K	L	Peso aprox.
		[t]	[mm]									[kg]
8-303-0075-YK	8-303-0075	0,75	6	15,0	32	12,0	12,0	6,0	22,0	103	128	0,5
8-303-03-YK	8-303-03	3,00	13	19,0	51	24,0	19,0	10,0	30,0	159	206	2,2
8-303-05-YK	8-303-05	5,00	16	25,0	64	29,0	22,0	14,0	40,0	200	259	4,4