

ACCESORIOS | ARGOLLAS

Argolla en conjunto de acero aleado A-345 Crosby



DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido; factor de diseño 5:1.
- Probada individualmente a los valores indicados, con certificado.
- Eslabón principal marcado con código PIC, grado, CE y tamaño de cadena; sub-eslabones con código de trazabilidad.
- Con "engineered flat" para usar con el acople S-1325A.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Modelo que Crosby ya no publica en su web actual (KitoCrosby); datos técnicos tomados del catálogo oficial Crosby 2022.

Características técnicas

										Dimensiones [mm]							Indicador de deformación	Plano para eslabón S-1325 (cadena)
Código	Tamaño nominal	Tamaño nominal	Offshore (OC)	Ref. fabricante	Peso aprox.	C.M.T.	Cadena grado 100 (ASME/NACM)	Cadena grado 80 (ASME/NACM)	Carga de prueba	A	B	C	D	E	F	G		

	[pulg]	[mm]			[kg]	[t]	[pulg]	[pulg]	[t]										[pulg]
3014742- CR	7/8W	22W	Yes	3014742	3,22	7,00	5/16	5/16	17,5	22,4	95,2	162	16,8	170	80,0	8,4	114	9/32 - 5/16	
3014766- CR	1W	26W	Yes	3014766	5,76	11,8	3/8	3/8	29,5	27,9	109	190	22,1	160	95,0	10,7	140	3/8	
3014807- CR	1-1/2W	38W	Yes	3014807	18,28	27,7	5/8	5/8	69,3	40,9	150	267	32,0	270	130	-	190	-	
1014766- CR	—	—	—	—	—	8,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1014779- CR	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1014807- CR	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1014814- CR	—	—	—	—	—	38,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	